

ALUPLAST Energeto 4000

PROFILO IN PVC PER IL MASSIMO RISPARMIO ENERGETICO

L'Energeto 4000 è il sistema Aluplast a 70 mm pensato soprattutto per la ristrutturazione: un profilo dalla linea sottile che lascia entrare più luce naturale, con un occhio speciale al risparmio energetico. ARES lo propone quando l'obiettivo è massimizzare l'isolamento mantenendo un ottimo rapporto qualità-prezzo.



Immagine: aluplast.net

Caratteristiche tecniche

PROFONDITÀ DI INSTALLAZIONE	70 mm — pensato in particolare per interventi di ristrutturazione.
ISOLAMENTO TERMICO TELAIO	$U_f = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.
ISOLAMENTO TERMICO FINESTRA	U_w fino a $0,93 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ con vetro triplo standard ($U_g = 0,7$, $\psi_i = 0,040 \text{ W}/\text{mK}$); fino a $0,71 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ nella variante a massime prestazioni ($U_g = 0,4$, $\psi_i = 0,030 \text{ W}/\text{mK}$).
RINFORZO POWERDUR INSIDE	Profili in PVC rinforzati con fibra di vetro: nessun rinforzo in acciaio necessario.
SICUREZZA	Tecnologia bonding inside (vetro incollato al telaio) e ferramenta fino alla classe RC2 di antieffrazione.
ISOLAMENTO ACUSTICO	Fino a 45 dB — classe di isolamento acustico 4.
VETRAZIONE	Spessore vetro fino a 41 mm.
PROFILO	6 camere, certificato RAL, PVC riciclabile al 100%.

Perché ARES sceglie l'Energeto 4000

Per ogni finestra montata con questo profilo, ARES abbina la tecnologia bonding inside per l'incollaggio del vetro, ferramenta antieffrazione fino alla classe RC2 e la possibilità di rivestimenti in alluminio aluskin per la massima personalizzazione estetica. È la soluzione che proponiamo per ristrutturazioni orientate al risparmio energetico, con la garanzia della certificazione RAL.




Immagine: aluplast.net

Richiedi un preventivo su misura

Via Varallo 2, 28060 San Pietro Mosezzo (NO) | info@novaares.it | Tel. +39 0321 513622 | Cell. +39 351 777 5197

www.novaares.it

Dati tecnici e immagini: aluplast.net — ARES Serramenti, partner autorizzato ALUPLAST